

金笛 M2507



- 【尺寸】长：97mm
宽：55mm
高：25mm
- 【重量】95g
- 【输入电压】5V-16V
- 【运行温度】-20℃~+60℃
- 【存放温度】-40℃~+85℃

主要参数	支持的频段	4G全网通，可选海外版。 LTE (FDD) :B1/B3/B5/B8 LTE (TDD) :B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800
	语音/数据/短信	√
	协议	PPP/ECM/TCP/UDP/DTLS/HTTP(S)/FTP(S)/MQTT(S)
	支持多Socket链接	√
功能特点	短信发送速度	1900条/小时(结合WEB中间件实测)
	AT指令集	支持标准AT指令集
语音、数据和短信功能	模组速率	LTE-FDD (Cat. 4) : Max 150Mbps (DL)/50Mbps (UL) LTE-TDD (Cat. 4) : Max 130Mbps (DL)/35Mbps (UL) WCDMA: Max 384kbps (DL)/384kbps (UL) EDGE: Max 236.8kbps (DL)/236.8kbps (UL) GPRS: Max 85.6kbps (DL)/85.6kbps (UL)
	发射功率	GSM850/900 33±2dBm, GSM1800/1900 30±2dBm, WCDMA/HSPA 23+1/-3dBm, LTE-TDD 23±2.7dBm, LTE-FDD 23±2.7dBm
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	USB2.0接口
	电源接口	2.1圆头直流电源
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
标准配件	电源	5V3A 电源适配器
	吸盘天线	50 Ω 5db 3米
	数据线	USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	√
认证/标准	CE 认证	√
	CCC 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√

