

金笛 MC323 CDMA MODEM



长：97mm
宽：55mm
高：25mm
重量：100g
输入电压：串口5-20V / USB口5V
运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C

技术

工作频率	CDMA2000 1×800MHZ
语音/数据/短息	√
TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)

功能特点

AT指令设置	>300
输入/输出-数据	1
无线下载	可选
自动恢复-时间重置	√

语音、数据和短信功能

非同步数据电路，透明及非透明 数据传输最高可达 14.4Kbps	√
自动传真 (class1与class2)	√
MNP2, V.42Nbis	√
短信模式支持TXT	√
点对点短信 (MT/MO)	√
UCS2 字符管理	√

其他功能

运行状态 LED 灯	√
外壳	金属
DIN 导轨安装	√

接口

标准RUIIM卡	3v/1.8v
数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)

可选配件

CDMA 天线	√
RS232 串口线/USB线	√
DIN 导轨夹	√

认证/标准

CE 认证	√
CCC 认证	√
ROHS 标准	√