

金笛 M1806-ME



- 【尺寸】长：97mm
宽：55mm
高：25mm
- 【重量】95g
- 【输入电压】5V-20V
- 【运行温度】-20℃~+60℃
- 【存放温度】-40℃~+85℃

主要参数	支持的频段	支持移动、联通,电信支持在国外使用。 LTE (FDD) B1, B3, B8 LTE (TDD) B39, B40, B41 (38) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1, B5, B8, B9 TD-SCDMA B34, B39 GSM/GPRS/EDGE 900/1800
	语音/数据/短信	√
	协议	TCP/IP, FTP, HTTP
	支持多Socket链接	√
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令集	<ul style="list-style-type: none"> • Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005 • Huawei extended AT command
语音、数据和短信功能	数据业务	GPRS: UL 85.6 kbit/s; DL 85.6 kbit/s EDGE: UL 236.8 kbit/s; DL 236.8 kbit/s WCDMA CS: UL 64 kbit/s; DL 64 kbit/s WCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 384 kbit/s HSPA+: UL 5.76 Mbit/s; DL 21.6 Mbit/s DC-HSPA+: UL 5.76 Mbit/s; DL 42 Mbit/s TD-HSPA: UL 2.2 Mbit/s; DL 2.8 Mbit/s TD-SCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 2.8 Mbit/s LTE FDD: UL 50 Mbit/s; DL 150 Mbit/s @20M BW cat4 LTE TDD: UL 10 Mbit/s; DL 112 Mbit/s @20M BW cat4
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
标准配件	电源	5V3A电源适配器
	吸盘天线	50 Ω 5db 3米
	数据线	串口设备配1.5米9孔转15针串口线 USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	√
认证/标准	CE 认证	√
	CCC 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√

